



## HOJA DE INFORMACION TECNICA

### SILOC CLEANER 1001

#### PRODUCTO

Limpiador/Activador a base de solventes orgánicos y polisilanos, utilizado en el pegado de parabrisas y lunetas para limpiar y activar las superficies de vidrio y de chapa antes de la aplicación del adhesivo poliuretánico correspondiente (Siloc PU52, PU55 y PU74).

#### PROPIEDADES GENERALES

<b>Aspecto:</b>	liquido
<b>Color:</b>	incoloro a ligeramente amarillento
<b>Densidad (+20 °C):</b>	0,8 ± 2% g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidad (+20 °C):</b>	1 mPa.s
<b>Temperatura de aplicación:</b>	+10 a +35 °C

#### APLICACION

-Producto en botellas:

Mojar con Cleaner 1001 un trapo bien limpio, pasarlo sobre el borde del parabrisas o luneta y sobre la chapa de la carrocería donde luego se va a aplicar el adhesivo poliuretánico hasta obtener una completa limpieza. Dar vuelta al trapo y pasarlo nuevamente para activar las superficies. Esperar 5 – 10 minutos que evaporen los solventes, antes de aplicar el adhesivo poliuretánico o primer seleccionado.

-En paño embebidos con Cleaner 1001:

Abrir el sobre de aluminio y utilizar de inmediato al paño del modo ya descrito en el párrafo anterior.

Para completar estas instrucciones ver el **Modo de Uso** indicado en la Hoja Técnica del adhesivo poliuretánico empleado (Siloc PU55, PU74 o PU52).

## PRESENTACIONES

Botellas por 250 ml.

## PRECAUCIONES

### PELIGRO



#### • **Indicaciones de peligro:**

*H225 Líquido y vapor altamente inflamable.*

*H317 Puede causar reacción alérgica en la piel.*

Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales cerrados (a menos de +25 °C) alejados de fuentes de calor o chispa.

#### **Vida útil :**

Botellas por 250 ml.                      12 meses

#### **b) De uso:**

Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días.  
No volver al envase original el producto una vez salido del mismo.

#### **c) Toxicidad:**

Evitar el contacto. En caso de contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos lavar con abundante agua.

No respirar los vapores, usar en lugares ventilados.

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Julio 2016

Revisión: 02

**ANAEROBICOS S.R.L** - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com e-mail: [asist\\_tec@anaerobicos.com.ar](mailto:asist_tec@anaerobicos.com.ar)