

Hoja de Datos de Seguridad

Según SGA

Fecha de revisión: 14/06/2016

Nombre comercial: SILOC 8500**1 Identificación de sustancia o preparado y de la empresa**

- **Detalle del producto :**
- **Nombre comercial :** SILOC 8500.
- **Aplicación del producto / la preparación :** Adhesivo Sellador de siliconas.
- **Fabricante /Proveedor:**
ANAEROBICOS SRL
Calle 117 N° 6274
CP 1657 - Villa Loma Hermosa - San Martín - ARGENTINA
Telefono: (+54 – 11) 4848 5555
Fax : (+54 – 11) 4848 5561
Internet : <http://www.anaerobicos.com>
- **Area de información:** Laboratorio
- **Tel de emergencias las 24 hs, CIQUIME 0800-222-2933.**

2 Identificación de peligros

- **Clasificación de la sustancia o mezcla:**
- **Clasificación de los peligros**

	Categoría
Daño o irritación ocular	1
Sensibilización cutánea	1B
Toxicidad aguda en órgano específico/ Exposición repetida	2

- **Elementos de la etiqueta del SGA**
PELIGRO

**Indicaciones de peligro:**

Causa seria irritación ocular.

Puede causar reacción alérgica cutánea.

Puede causar daño a órganos a través de exposición repetida o prolongada.

Consejos de prudencia

Consiga atención médica si se siente mal.

Si persiste la irritación ocular, busque atención medica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua por varios minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y es fácil. Continúe enjuagando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante agua y jabón.

EN CASO DE IRRITACION CUTANEA: Consiga atención médica.

Lea la etiqueta antes del uso.

Evite respirar los vapores.

La ropa de trabajo contaminada no debe ser sacada del lugar de trabajo.

Use protección ocular.

Usar guantes de protección.

Lavar las manos concienzudamente tras la manipulación.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Hoja de Datos de Seguridad

Según SGA

Fecha de revisión: 14/06/2016

Nombre comercial: SILOC 8500**Eliminación:**

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales.

3 Composición / Información de componentes

- **Caracterización química :** Mezcla
- **Descripción:** Adhesivo sellador de siliconas

Componentes:

CAS	Nombre del ingrediente	% en peso
2224-33-1	Vinil oximino silano	1 - 5
22984-54-9	Metil oximino silano	1 - 5

4 Primeros auxilios

- **En caso de inhalación:**
Suministrar aire fresco.
- **En caso de contacto con la piel:**
Retirar el producto con un paño o papel. Lavar con agua y jabón y enjuagar completamente.
Buscar atención medica si hay irritación.
- **En caso de contacto con los ojos:**
Enjuague los ojos abiertos por varios minutos bajo agua corriente. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
- **En caso de ingestión:**
Conseguir atención medica.

5 Medidas de lucha contra incendios

- **Sustancias extintoras apropiadas:** CO₂, polvos extintores, agua en spray, arena.
- **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.
- **Peligros especiales causados por el material, sus productos de combustión o gases resultantes:** -
- **Equipos de protección personal:**
No inhale los gases de combustión.
Use aparato de respiración autónoma.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- **Medidas preventivas relativas a las personas:**
Asegurar ventilación adecuada en el área de trabajo.
- **Procedimiento de limpieza:**
Recoger mecánicamente. La limpieza final puede requerir el uso de vapor, solventes o desengrasantes.

Hoja de Datos de Seguridad

Según SGA

Fecha de revisión: 14/06/2016

Nombre comercial: SILOC 8500**7 Manipuleo y almacenaje****• Manipuleo**

Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar los vapores. Mantener los envases cerrados.

• Almacenaje:

Mantener envases cerrados y almacenar en un ambiente fresco, bien ventilado, lejos de agua y humedad.

8 Controles de exposición / protección personal**• Componentes con valores límites admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:** Ninguno.**• Equipo de protección personal****• Medidas generales de protección e higiene:**

Lávese las manos antes de los descansos y al final del trabajo.

No coma, beba o fume durante el trabajo. Evite el contacto con ojos y piel.

• Protección respiratoria :

Use aparato de protección respiratoria apropiado en caso de ventilación insuficiente.

Protección de la piel:

Use guantes de goma de buena calidad.

La selección de los guantes adecuados no solo depende del material sino también de las marcas, ya que varían de un fabricante a otro. Como este producto es una mezcla de varias sustancias, la resistencia del material del guante no puede ser calculada con antelación y debe ser chequeada previamente al uso.

Protección de los ojos:

Anteojos protectores.

9 Propiedades físicas y químicas:**Datos generales**

Forma:	Pasta.
Color:	Negro.
Olor:	Suave.

Cambio de estado

Punto / Rango de fusión: No aplicable

Punto / Rango de ebullición: No aplicable

Temp. de inflamabilidad: No aplicable

Auto ignición: No aplicable.

Peligro de explosión: Este producto no es explosivo, sin embargo, sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Límites de explosión: Superior: no aplicable.

Inferior: no aplicable.

Densidad a 23 ° C : 1,41 g/cm³

Solubilidad en / Miscibilidad con agua: Insoluble, ocurre descomposición hidrolítica.

Otras informaciones:

Contenido de organicos volátiles (VOC): 39 g/L (<3 %)

Hoja de Datos de Seguridad

Según SGA

Fecha de revisión: 14/06/2016

Nombre comercial: SILOC 8500

10 Estabilidad y reactividad

- **Descomposición térmica / condiciones a evitar:**
No se produce descomposición si es usado de acuerdo a especificaciones.
- **Materiales a evitar:**
Materiales oxidantes pueden causar una reacción.
- **Reacciones peligrosas:**
No ocurren. Producto estable.

11 Información toxicológica

- **Información sobre peligros especiales de componentes:**
Metil Oximino silano (22984-54-9): Posible sensibilizador cutáneo.
Vinil Oximino silano (2224-33-1): Posible sensibilizador cutáneo.

12 Información ecológica

- **Información con respecto a la eliminación:**
Aun no está disponible la información completa.
- **Comportamiento en el medio ambiente:**
Aun no está disponible la información completa.
- **Efectos en plantas de tratamiento de aguas:**
Aun no está disponible la información completa.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

- **Producto:**
- **Recomendaciones:**
Debe ser desechado en un incinerador para residuos peligrosos de acuerdo a las regulaciones locales.
- **Envases vacíos:**
Recomendaciones: *Desechar según regulaciones oficiales locales.*

Hoja de Datos de Seguridad

Según SGA

Fecha de revisión: 14/06/2016

Nombre comercial: SILOC 8500**14 Información relativa al transporte****• Transporte terrestre ADR/RID/DOT (cross-border)** *Material no restringido.***Nota:**

--

• Transporte Marítimo IMDG:*Material no restringido.***Nota:**

--

• Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR:*Material no restringido.***Nota:**

--

Numero UN :*No aplicable.***Nombre apropiado para embarque:***No aplicable.***Clasificación DOT:***No aplicable.***Grupo de embalaje:***No aplicable.***15 Información reglamentaria***No aplicable***16 Otras informaciones**

Esta información se basa en nuestro conocimiento presente. Sin embargo. Esto no constituye una garantía para cualquier resultado y no establece una relación contractual de validez legal.

• Departamento emisor Laboratorio.**• SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.**